

Programmeerbare Digitale timer fabr. Tempatron type TT32MLV2

Deze programmeerbare timer hebben wij in ons leveringspakket opgenomen om zijn veelzijdigheid.

De TT32 programmeerbare timer is uitgevoerd in een compacte vorm van 75x33x69mm en heeft 9 verschillende programmeerbare functies

Het heeft twee stuks potentiaalvrije contacten te weten 1 stuks wisselcontact van 230V - 8A en 1 stuks maakcontact van 230V - 5A

De instelling kan geschieden van 0.1 seconden tot en met 100 uur

Voedingspanning is 24VAC

Specificaties:

- 9 programmeerbare functies
- 6 tijdfuncties
- Veiligheidscode
- Programmeerbare reset functie
- Externe stop en reset aansluiting
- IP65 en stof bescherming
- Selecteerbare UP/Down timer
- LED status en tijdindicatoren
- Tijdstelling 0-999.9 seconden
- Tijdstelling 0-9999 seconden
- Tijdstelling 0-9999 minuten
- Tijdstelling 0-99 minuten en 59 seconden
- Tijdstelling 0-99 uur en 59 minuten
- Tijdstelling 23:59 in 24 uur klok modus
- Tijd modus 9 stuks (zie tijdkaart)
- Aansluitspanning 12-24Vac/dc
- Aansluiting voor externe batterij backup
- Opgenomen vermogen 3VA
- 1 stuks potentiaalvrij wisselcontact 230V 8A
- 1 stuks potentiaalvrij maakcontact 230V 5A
- Omgevingstemperatuur 0-50°C
- Gewicht 140gr.

Deze timer kan gebruikt worden als countdown timer , count-up timer, tijdrelais opkomend vertraagd, tijdrelais afvallend vertraagd, puls/pauze relais enz.